



AUSTRAGSBEHÄLTER

AUFBAU UND FUNKTION

Kundenspezifische Behälterlösungen, die wir z.B. in Verbindung mit Saugförderungen oder Gesamtlösungen anbieten.



Austragsbehälter mit Rührwerk.

Schlecht fließende Schüttgüter werden durch ein Rührwerk aufgelockert und der Absauglanze zugeführt.

Austragsbehälter ohne Rührwerk.

Schüttgüter werden in einem konischen Behälter mit zentralem Absaugpunkt gesammelt und der Absauglanze zugeführt.

Behälter in Gesamtlösungen.

Im Rahmen von Gesamtanlagen und Kundenspezifischen Projekten kann es immer wieder erforderlich werden, Schüttgüter zwischenzulagern. Besondere Anforderungen können sich durch statische Aufladungen, Verklumpungen, Anhaftungen, etc. ergeben. Um dies im Gesamtprozess zu vermeiden, erarbeiten wir Lösungen für ihre Sonderanforderungen.

Sonderlösungen.

Erarbeitung von projektbezogenen Sonderlösungen.



AUSTRAGSBEHÄLTER

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ø [mm]	Höhe [mm]
B400	600	670
B600	600	950

